

**TOUS LES ÉPANDEURS DE FUMIER MIRO
PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS D'UNE TABLE D'ÉPANDAGE**



- :: Une gamme d'épandeurs équipés et modulables de 5 à 24 m³
- :: Du matériel robuste et performant développé et fabriqué en France
- :: Une multitude d'options pour répondre parfaitement à vos besoins
- :: Une véritable expertise dans le traitement et le transfert des effluents

www.miro.fr

MIRO

SOLUTIONS GLOBALES ET INNOVANTES
POUR LE TRAITEMENT ET LE TRANSFERT DES DEJECTIONS ANIMALES



ÉPANDEURS DE FUMIER

**GAMME SPÉCIALE ETA
MAXTER**



MIRO

Tél. +33(0)3.81.56.18.00 - miro@miro.fr

Votre spécialiste de la ferme aux champs ...

Les épandeurs surbaissés MIRO sont conçus et parfaitement adaptés pour l'épandage de tout fumier pailleux, semi-liquides, boues, écumes, fientes...

GAMME
SATURNE SHS - 5 À 12M³

EQUIPEMENT STANDARD

Caisse galvanisée à chaud, coté épaisseur 3mm, fond 3mm
Flèche a ressort peinte avec anneau boulonné Ø 50
Béquille mécanique
Fond mouvant peint, chaine marine Ø 14, barettes UAC 70 x 40
Freinage hydraulique simple ligne
Arbre avant Ø 50 mm et arrière entraînement tapis Ø 45 mm
Entraînement de tapis simple boitier
Système d'épandage peint, hérisson verticaux Ø 760 mm
Vitesse de rotation des hérissons verticaux :
Modèles SH50S et SH60S : Entrée 540 Tr/min- Sortie 355 Tr/min
Modèles SH80S à SH120S : Entrée 1000 Tr/min- Sortie 520 Tr/min
Commande du tapis par diviseur de débit
Cardan grand angle avec boulon de cisaillement
Gyrophare et phares de signalisation conformes - Feux avant blancs
Barre anti-encastrement à partir de SH80S

	SH 50S	SH 60S	SH 80S	SH 100S	SH 120S
Capacité (m³)	4,6	5,2	8	10	12
Longueur caisse (mm)	3 500	3 500	4 000	4 950	4 950
Largeur mini/max (mm)	1 430 / 1 732	1 430 / 1 956	1 430 / 1 956	1 430 / 1 956	1 430 / 1 951
Poids à vide (kg)	2 430	2 430	3 000	3 500	4 100
PTAC (kg - France)	7 000	7 000	11 000	12 000	13 000
Hauteur intérieur caisse (mm)	783	965	965	965	1 292
Hauteur des hérissons (mm)*	1 140	1 140	1 490	1 490	1 680
Largeur de passage (mm)*	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Essieu origine	Carré 80	Carré 80	Carré 80	Carré 130	Carré 130
Freins	408E	408E	408E	412E	412E
Voie	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Pneumatiques	ALLIANCE 16,5/85 R24 PROFIL A358	ALLIANCE 16,5/85 R24 PROFIL A358	ALLIANCE 480/70 R30 FARMPRO RADIAL 70	ALLIANCE 18,4 R34 PROFIL A356	ALLIANCE 18,4 R34 PROFIL A356



GAMME
SATURNE SH - 14 À 20M³

EQUIPEMENT STANDARD

Caisse galvanisée à chaud, coté épaisseur 3mm, fond 4mm
Flèche en Vé peinte avec suspension sur tampon caoutchouc et anneau boulonné Ø 50 mm, offrant une bonne garde au sol
Béquille hydraulique grand débattement, course 600
Fond mouvant peint, chaine marine Ø 16 mm, barettes Tube rectangle 80 x 40
Freinage hydraulique simple ligne
Arbre avant Ø 50 et arrière entraînement tapis Ø 60 mm
Entraînement de tapis simple boitier
Système d'épandage peint, hérisson verticaux Ø 900 mm, 10 spires
Vitesse de rotation des hérissons verticaux : Entrée 1000 Tr/min - Sortie 480 Tr/min
Commande électrique de tapis
Cardan grand angle avec boulon de cisaillement
Gyrophare et phares de signalisation conformes - Feux avant blancs
Réhausse grille avant
Barre anti-encastrement

	SH 140	SH 150	SH 160	SH 180	SH 200
Capacité (m³)	14	15	16	18	20
Longueur caisse (mm)	5 500	5 900	6 300	7 100	7 900
Largeur mini/max (mm)	1 430 / 2 005	1 430 / 2 005	1 430 / 2 005	1 430 / 2 005	1 430 / 2 005
Poids à vide (kg)	6 000	6 250	6 500	nous consulter	nous consulter
PTAC (kg - France)	16 000	16 000	16 000	29 000	29 000
Hauteur intérieur caisse (mm)	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Hauteur des hérissons (mm)*	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Largeur de passage (mm)*	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
Essieu origine	Carré 130	Carré 130	Carré 130	Tandem suiveur C150	Tandem suiveur C150
Freins	414E	414E	414E	4218E	4218E
Voie	2 250	2 250	2 250	2 150	2 150
Pneumatiques	650/75 R32 BKT AGRIMAX RT600	650/75 R32 BKT AGRIMAX RT600	650/75 R32 BKT AGRIMAX RT600	BKT 600/55 R26,5 PROFIL FL630	BKT 650/55 R26,5 PROFIL FL630

